

ZBIORNIKI NA ZUŻYTY OLEJ

DO ZASTOSOWANIA M.IN. NA STACJACH BENZYNOWYCH,
SERWISOWYCH, W ZAJEZDNIACH ORAZ WARSZTATACH
NAPRAWCZYCH I PORTACH.

Kingspan

TITAN[®]

» NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI WYROBY
DLA OCHRONY ŚRODOWISKA

ZBIORNIKI NA ZUŻYTY OLEJ

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE DO ZBIÓRKI OLEJÓW PRZEPRACOWANYCH

ZALETY

- Trwałość - zbiorniki są wykonywane z najwyższej jakości polietylenu. Sztwna konstrukcja stanowi doskonałe zabezpieczenie przed uderzeniami mechanicznymi.
- Bezpieczeństwo – dwupłaszczowa konstrukcja - zbiornik w zbiorniku - to doskonałe zabezpieczenie przed wyciekami magazynowanej substancji na zewnątrz.
- Prosta instalacja - zbiorniki nie wymagają podbudowy, obudowy, wanien wychwytyjących ani specjalnych podłączeń.
- Gwarancja - na szczelność zbiornika 10 lat, wyposażenie zbiorników 2 lata.*

* Gwarancja dotyczy wyrobu użytkowanego w sposób zgodny z instrukcją producenta.

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Dwupłaszczowy zbiornik wykonany z polietylenu stabilizowanego UV.
- Zamykany wlew o objętości 20 litrów z metalowym sitkiem.
- Rura poboru oleju z przyłączem 2" typu Camlock (do bezpośredniego połączenia z cysterną).
- Króciec 1,5" gwintowany wewnątrz.
- Króciec 2" gwintowany wewnątrz z zainstalowanym odpowietrznikiem.
- Sygnalizator przecieku.

DOSTĘPNE POJEMNOŚCI I WYMIARY

				
KOD PRODUKTU BWO00200DG	KOD PRODUKTU BWO00600DG	KOD PRODUKTU BWO01000DG	KOD PRODUKTU BWO01300DG	KOD PRODUKTU BWO02500DG
Pojemność 200 l Długość 0,76 m Szerokość 0,76 m Wysokość 1,25 m	Pojemność 600 l Długość 1,44 m Szerokość 0,85 m Wysokość 1,30 m	Pojemność 1000 l Długość 2,22 m Szerokość 0,76 m Wysokość 1,55 m	Pojemność 1200 l Długość 1,90 m Szerokość 1,24 m Wysokość 1,45 m	Pojemność 2500 l Długość 2,46 m Szerokość 1,46 m Wysokość 1,60 m

Wymiary produktów mogą się różnić w zakresie +/- 1%.

OSŁONY TidyTop

- Osłony TidyTop to najlepszy sposób by zmienić standardową 205 litrową metalową beczkę w estetyczny pojemnik do selektywnej zbiórki odpadów. Idealnie nadaje się też do zbiórki zużytych filtrów samochodowych.
- Dwudzielna budowa – umożliwia zdejmowanie górnej części pojemnika.
- Montaż – podstawa może być trwale przytwierdzona do podłoża.
- Pojemność – przystosowana do standardowych 205 litrowych beczek.
- Bezpieczeństwo – możliwość zamontowania zamka chroniącego przed dostępem osób niepowołanych.
- Kolorystyka – różnorodna kolorystyka, umożliwiająca wyróżnienie lub dopasowanie osłon na tle otoczenia.

Dopuszcza się różnice w odcieniach produktów przedstawionych na ulotkach, wynikające ze specyfiki druku.
Specyfikacje produktów mogą nieznacznie ulec zmianie, w celu uzyskania aktualnej opcji wyposażenia produktu prosimy o kontakt z biurem Kingspan Environmental lub najbliższym dystrybutorem.

Dystrybutor:



Kingspan Environmental Sp. z o.o. | ul. Topolowa 5 | 62-090 Rokietnica | Polska
Tel.: +48 61 814 44 00 | Fax: +48 61 814 54 99 | biuro@kingspan-env.pl | www.environmental.kingspan.com



BS EN ISO 9001:2008
FM 57348



Sygnalizator przecieku



Zamykany wlew

